

Référence : ALIMELECTRO2



4 sorties de tension continue indépendantes
2 sorties réglables et 2 fixes
2 afficheurs à LED pour les tensions réglables
3 sorties symétriques

Caractéristiques techniques :

Sortie 1 :

- Tension : réglable de 0 à 30 V DC
- Intensité max. : 5 A
- Régulation : 2 %

- Bruit :
 - Affichage à LED
- Sortie 2 :

- Tension : réglable de 0 à +/- 15 V DC
- Intensité max. : 500 mA
- Régulation : 1 %

- Bruit :
- Affichage à LED
- Sortie 3 :
- Tension symétrique : +/- 15 V DC
- Intensité max. : 1 A
- Régulation : 1 %
- Bruit : Sortie 4 :
- Tension symétrique : +/- 5 V DC
- Intensité max. : 1 A
- Régulation : 1 %
- Bruit :
- Alimentation : 110 ou 230 V AC
- Dimensions : 260 x 160 x 340 mm
- Masse : 8 kg

Référence	ALIMELECTRO2
Nombre de sorties	4
Tension continue	1 sortie 0 à 30 V 1 sortie de 0 à ± 15 V 1 sortie ± 15 V 1 sortie ± 5 V
Tension alternative	Non
Intensité max.	Sortie 0 à 30 V : 5 A Sortie de 0 à ± 15 V : 500 mA Sortie ± 15 V : 1 A Sortie ± 5 V : 1 A
Précision	-
Ondulation	-
Affichage	2 x 3 digits
Protection	-
Dimensions	260 x 160 x 340 mm
Masse	8 kg
Garantie	1 an