

ARMOIRES À RACCORDEMENT EXTÉRIEUR

Références : AF2XT, AF2-2XT, AF4-2XT, AF4-3XT, AF4-4XT



Compartment(s) de stockage :

- Construction en acier 15/10ème, portes double paroi
- Grande(s) porte(s) vitrée(s) en polycarbonate à fermeture à clef.
- Peinture polyester blanche RAL 9010 et bleue RAL 5015.
- Étagères perforées réglables en hauteur.
- Orifices de ventilation en toiture Ø 100mm

Compartment « ventilation/filtration » :

Ventilateur silencieux : CE 220-240 volts - 50 Hz

Débit de 202 m3/heure; 0,2 A; 70 watts;

niveau sonore de 49 dB(A) (hors flux d'air) avec prise et câble.

Kit de raccordement inclus

Référence	Dimensions ext. H x L x P (mm)	Poids Kg	Nbre étagères	Capacité
AF2-2XT	2020 x 800 x 650	150	8 demi-étagères	120 L
AF2XT	2020 x 800 x 650	140	4	140 L
AF4-2XT	2020 x 1600 x 650	280	8	280 L
AF4-3XT	2020 x 1600 x 650	290	4 + 8 demi-étagères	260 L
AF4-4XT	2020 x 1 600 x 650	300	16 demi-étagères	240 L