

DÉMINÉRALISATEUR MURAL

FICHE
PRODUIT

Références : AQUADI250PIS, AQUADI250



Modèle avec pistolet inclus

Evolutif

Simple cycle (par alimentation eau brute ou polissage osmoseur). Double cycle possible (mise en place de deux AQUADI 250 en série)

- Simple

Seule une arrivée d'eau brute (ou eau osmosée) est nécessaire.

Le montage et démontage s'effectuent par raccords rapides.

L'ensemble est fixé sur une plaque murale

- Pratique

Montage mural, suivi de saturation de la résine par coloration (passage du vert bleuté au marron clair)

Changement du consommable aisé à l'aide de la clé fournie.

Caractéristiques techniques :

- Volume résine lits mélangés colorée 2,5 litres
- Débit max 60 L/H
- Sortie sur tuyau souple transparent ou pistolet de distribution (selon modèle)
- Pression entrée max 4 bars
- Température d'entrée max 40°C
- Hauteur 650 mm

Réf : AQUADI250PIS

Modèle sans pistolet

Evolutif

Simple cycle (par alimentation eau brute ou polissage osmoseur). Double cycle possible (mise en place de deux AQUADI 250 en série)

- Simple

Seule une arrivée d'eau brute (ou eau osmosée) est nécessaire.

Le montage et démontage s'effectuent par raccords rapides.

L'ensemble est fixé sur une plaque murale

- Pratique

Montage mural, suivi de saturation de la résine par coloration (passage du vert bleuté au marron clair)

Changement du consommable aisé à l'aide de la clé fournie.

Caractéristiques techniques :

- Volume résine lits mélangés colorée 2,5 litres
- Débit max 60 L/H
- Sortie sur tuyau souple transparent ou pistolet de distribution (selon modèle)
- Pression entrée max 4 bars
- Température d'entrée max 40°C
- Hauteur 650 mm

Réf : AQUADI250